

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BÉTON NOUVEAU

LES AVANTAGES

- Rapide, simple et économique
- Pas de temps d'attente
- Béton de qualité constante et facile à mettre en œuvre
- Utilisation jusqu'à 3h après production (option retardateur possible)
- Petite quantité à partir de 250 L
- Pas de mélange fastidieux à faire soi-même
- Pas de nettoyage et pas de déchets après utilisation

DISTRIBUTION CHEZ PASQUIER





- 1 Choisissez la quantité et la recette de béton souhaitée
- 2 Imprimez votre coupon
- Positionnez votre véhicule ou remorque sous le distributeur
- Présentez votre coupon au lecteur de code barre
- **5** Votre béton est prêt en moins de 3 minutes



Les bétons :

| N° de Recette | Référence | Granulométrie | Retardateur | Désignation | Utilisation |
|---------------|-----------|---------------|-------------|--|---|
| Recette 1 | BPER1 | 0-4 | | Mortier 0-4 | Chapes maigres, travaux de bordures de jardin, de pavage |
| Recette 2 | BPER1R | 0-4 | X | Mortier 0-4 avec retardateur | |
| Recette 3 | BPER2 | 0-4 | | Mortier 0-4 + ajout de 30 kg de ciment | - Chapes maigres sur sol humide |
| Recette 4 | BPER2R | 0-4 | X | Mortier 0-4 + ajout de 30 kg de ciment + Retardateur | |
| Recette 5 | BPER3 | 0-16 | 3 1/ | Béton 0-16 (C12/15) | Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur, béton de protection pour tuyaux |
| Recette 6 | BPER3R | 0-16 | X | Béton 0-16 (C12/15) + Retardateur | |
| Recette 7 | BPER4 | 0-16 | | Béton 0-16 (C20/25) | Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur, |
| Recette 8 | BPER4R | 0-16 | X | Béton 0-16 (C20/25) + Retardateur | |
| Recette 9 | BPER5 | 0-16 | | Béton 0-16 (C25/30) | Muret de jardin, lit de pose pour bloc marche, semelles filantes pour Mur L, gabions, etc |
| Recette 10 | BPER5R | 0-16 | X | Béton 0-16 (C25/30) + Retardateur | |



| Poids du béton donné à titre indicatif | | | | |
|--|---------|--|--|--|
| Quantité | Poids | | | |
| 250 L | 575 kg | | | |
| 500 L | 1150 kg | | | |
| 750 L | 1725 kg | | | |
| 1000 | 2300 kg | | | |

- Conditions particulières : L'option retardateur permet une utilisation dans les 2 à 3 heures après sa production
- Production possible: 0,25m³ 0,50m³ 0,75m³ 1 m³ (ainsi que des combinaisons de ces différentes quantités pour des volumes supérieurs)
- · Le béton produit est destiné à des applications non constructives et ne fait référence à aucune norme.
- · Votre véhicule doit être adapté à la charge que représente votre commande.
- En cas de forte chaleur prévoir de couvrir votre béton d'une bâche pendant le transport

DISTRIBUTION CHEZ



4 rue Charles De Gaulle - 88580 SAULCY-SUR-MEURTHE